

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ ГНОЮ

NEW

VOGELSANG – ЛІДЕР У ТЕХНОЛОГІЯХ

VOGELSANG
BETEC

NEW

Народження потужної структури

Ласкаво просимо до нашої нової комплексної пропозиції технологій внесення

Наш новий бренд!
Vogelsang та BeTEC негайно об'єднали свої сильні сторони в галузі штанг для внесення рідкого гною та під брендом Vogelsang-BeTEC створили новий, комплексний асортимент, що підходить для будь-якого застосування, кожного користувача та будь-якого бюджету.

Новий портфель продуктів
Новий асортимент продукції чітко структурований за такими категоріями продукції:

- Аплікатори з причіпним зчепленням «SideClosing» (бічне складання)
- Аплікатори з причіпними башмаками із системою «BackClosing» (заднє складання)
- Компактні аплікатори
- Шлангові системи (внесення без використання бочки)

Бічне складання (SideClosing)
Для робочої ширини від 7,5 до 18 метрів ми продовжуємо перевірену часом технологію. **BlackBird Single, Light** і **Pro** асортимент продукції.

З **RedLine** та **GreenLine,** окрім різних стандартних та додаткових пакетів, ми також розрізняємо ефективний базовий тип (GreenLine) та розширене професійне рішення (RedLine).

Для робочої ширини від 21 до 30 метрів, розширюють наше портфоліо аплікатори - **XTrail** і **XTrail Плюс**. Професійне рішення, **BlackBird Max 30 м**, залишається ключовим компонентом нашого портфоліо.

Заднє складання (BackClosing)
Новий, більш повний асортимент навісних систем BackClosing відкриває багато нових можливостей як для причепних , так і для самохідних транспортних засобів:

До лінійки аплікаторів **UniSpread** додалися моделі **Стило (Stylo)** і **Гіллі (Hilly).** У цьому асортименті доступні навісні системи з робочою шириною від 6 до 12 метрів, що задовольнить всі вимоги як до змінного та стаціонарного кріплення. Для ширини від12 до 30 м ми пропонуємо перевірені аплікатори **Cameleon (Хамелеон)** і **Cameleon Light (Хамелеон Лайт)**, розроблені спеціально для самохідних бочок типа Holmer.

Навісні шлангові системи внесення
У сегменті класичних навісних шлангових систем ми продовжуємо пропонувати розподілювачі **SwingUp** (7,5-18 м), **SwingMax** та **SwingMax Slide** (від 21 до 36 м).

Рішення для систем внесення з подачею по шлангу (без використання бочки)
Усі рішення із заднім складанням аплікатора, з робочою шириною від 6 до 30 метрів (**Stylo, Hilly, UniSpread, Cameleon Light** & **Cameleon**), доповнено системою **BackPac** 21-30 метрів, можна адаптувати для внесення гною без використання бочки. Подача добрив на аплікатор для внесення здійснюється насосною станцією від гноєсховища напряму, за допомогою еластичних шлангів!

Розподілюючі головки
Асортимент розподільних головок також розширюється: на додаток до перевірених часом **ExaCut,** з ексцентричною технологією у типах **ECL, ECM,** і **ECQ,** лінійка BlackBird GreenLine, а також серії Stylo, Hilly та Cameleon & Cameleon Light, тепер доступні з головками **OptiCut (ОптіКат).** Принцип різання базується на попередньо притиснутому ріжучому блоку з пружиною.







Перевірена на практиці родина BlackBird®

RedLine та GreenLine – перевірений часом дизайн BlackBird у двох варіантах





7,5 м - 18 м: лінійка BlackBird

Для робочої ширини від 7,5 до 18 м ми продовжуємо використовувати перевірений часом асортимент продукції **BlackBird**, що включає в себе **Single**, **Light** та **Pro** серії.

Ми використовуємо терміни **RedLine (Червона лінія)** і **GreenLine (Зелена лінія)**, щоб відрізнити ефективний базовий тип (GreenLine) від передового професійного рішення (RedLine).

Червона лінія, візуально впізнаваний за своїми яскраво-червоними частинами, є **передове рішення** для більш вимогливих застосувань професіоналів. Для максимальної продуктивності, розподільча головка **ExaCut** та башмаки **PrecisionFlow** на опускних листових пружинах з ріжучими лезами є тут стандартною комплектацією. Модернізація головки та пакети опцій, такі як **DoubleFlow** (подвійні башмаки на опусках), **NightShift** (освітлення для роботи вночі) також доступні.

Зелена лінія, з його зеленими частинами, є найкращим співвідношенням ціни та якості. Це **базове рішення**, яке пропонує достатню продуктивність у широкому спектрі застосувань завдяки головкам розподілення **OptiCut** та стандартним листовим пружинам.

21 - 30 м: XTrail та BlackBird Max

З робочою шириною від 21 до 30 м, високопродуктивні системи **XTrail** і **XTrail Plus** , що оснащені 4-ма головками розподілення розширюють асортимент. Універсальна система BlackBird Max 30 м залишається ключовим вибором, особливо для великих сільськогосподарських господарств та підрядних фірм.

Загальні характеристики BlackBird

- Легке дообладнання; механізм безпеки дорожнього руху інтегрований у циліндр бокового важеля;
- Оптимальне пристосування до рельєфу ґрунту завдяки пасивній маятниковій компенсації уклонів;
- DropStop: виключає забруднення при поворотах на полі, дорогах та стежках;
- 3D-захист від ударів: забезпечує надійну фіксацію з'єднання.

GreenLine – характеристики та опції

- Головки розподілення OptiCut з пружинним ріжучим блоком;
- Стандартні опуски;
- Додатково: Модернізація розподільниками ExaCut ECL, стандартні подвійні полозки (опускні шланги).

RedLine – характеристики та опції

- Точний розподіл органічних добрив завдяки головкам розподілення ExaCut ECL, ECM або ECQ;
- Зменшений знос: полегшені башмаки, виготовлені зі спеціального пластику з твердосплавними вставками (одинарні, легкі) або литі чавунні башмаки ;
- PrecisionFlow: опуски, оптимізовані для потоку для мінімального забруднення поверхні рослин;
- Додатково: опуски з подвійними виходами DoubleFlow, нічна підсвітка штанги NightShift.



BlackBeard Single 7,5 м - 12 м
Ідеально підходить для модернізації бочок із фіксованим монтажем.



BlackBird Light 12 м - 15 м
Ідеально підходить для модернізації бочок із фіксованим нерухомим монтажем.



BlackBird Pro 12 м - 18 м
Постійне нерухоме кріплення або 4-точкове кріплення



XTrail, XTrail Plus 21 м - 30 м
Нерухоме постійне кріплення або 4-точкове кріплення

	BlackBird Single		BlackBird Light		BlackBird Pro		XTrail	XTrail Plus	BlackBird Max
	RedLine	GreenLine	RedLine	GreenLine	RedLine	GreenLine			
Робоча ширина (м)	7,5 | 9 | 10.5 | 12	7,5 | 9 | 10.5 | 12	12 | 15	12 | 15	12 | 15 | 18	12 | 15 | 18	21 | 24	27 | 30	30
Транспортна ширина (м)	2.55	2.55	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
Відстань між опусками (см)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Розподільча головка	1 x ExaCut ECL	1 x OptiCut	2 x ExaCut ECM	2 x OptiCut	2 x ExaCut ECM	2 x OptiCut	2 x OptiCut	4 x OptiCut	4 x ExaCut ECM
Модель "башмака" на опускі	Преміум	Стандартний	Преміум	Стандартний	Преміум	Стандартний	Стандартний	Стандартний	Преміум
Компенсація нахилу рельєфу	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так



Універсальне недороге рішення

Широкий вибір аплікаторів для задоволення різноманітних потреб — від модернізації наявної бочки до оснащення нових бочок для органіки.



Stylo 6 м - 9 м
Економічно ефективне рішення початкового рівня



Hilly 10,5 м - 12 м
Для автоцистерн та самохідних транспортних засобів



UniSpread 6 м - 12 м
Універсальний аплікатор для різної робочої ширини



Моделі для професіоналів

Високопродуктивні навісні системи із складанням позаду для потужних автоцистерн і самохідних бочок для внесення гною.



Cameleon Light 12 м - 15 м
Зменшена вага ідеально підходить для шлангових систем (внесення без використання бочки).

Cameleon Light 12 м–30 м
Наша професійна версія внесення органіки для самохідних бочок типа Holmer

	Stylo	Hilly	UniSpread	Cameleon Light	Cameleon
Робоча ширина (м)	6 | 7,5 | 9	10.5 | 12	6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12	12 | 15	12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Транспортна ширина (м)	2.55	2.7	2.55	2.55	2.55 | 2.55 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99
Відстань між опусками (см)	25	25	25	25	25
Розподільча головка	1 x OptiCut	1 x OptiCut	1 x ExaCut ECL	2 x OptiCut	2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 x OptiCut
Модель ріжучого башмака	Стандартний	Стандартний	Преміум	Стандартний	Стандартний
Використання без бочки	Так	Так	Так	Так	Так
Нівелювання рельєфу	Так	Так	Так	Так	Так



Легка конструкція, велика продуктивність

Шлангові системи SwingUp з компактними розмірами для універсального застосування



SwingUp 7,5 м - 9 м
Універсальне використання завдяки компактним розмірам



SwingUp 12 м - 18 м
Перевірена технологія, яка швидко окупається

	SwingUp	SwingUp	SwingMax	BackPac
Робоча ширина внесення (м)	7,5 | 9	12 | 15 | 18	21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 36	21 | 24 | 27 | 30 | 32
Транспортна ширина (м)	2,55	2,99	2,99 | 3,40	2,55
Відстань між опусками (см)	25 | 30	25 | 25 | 30	26 | 25 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30	26 | 25 | 30 | 28 | 31 | 33
Розподільча головка	1 x ExaCut ECL	2 x ExaCut ECL	2 x (36 м 3x) ExaCut ECL	2 x ExaCut ECL
Ріжуча насадка	Ні	Ні	BaseRunner (окрім 36 м)	BaseRunner (окрім 32 м)
Використання без бочки	Ні	Ні	Ні	Так
Компенсація нахилу рельєфу	Ні	Ні	Так	Так



Максимальна потужність та універсальність

Swing Max та BackPac – професійні аплікатори для швидкого та ефективного внесення органіки на ширину до 36 метрів



SwingMax 21 м - 36 м
Максимальна швидкість внесення і універсальність



BackPac 21 м - 32 м
Легкий, міцний та майже не ущільнює ґрунт при внесенні



Усі робочі ширини від 21 до 30 м також доступні з опускними ріжучими башмаками BaseRunner на вибір!



Серце усіх систем внесення



Розподільчі головки для подрібнення і перемішування гноївки з подальшим її точним розподіленням між опускними шлангами по всій робочій ширині

Огляд технології розподілу Vogelsang

Розподільчі головки ExaCut



ExaCut ECL

- Унікальна технологія ексцентрикового притискання
- Найкращий у світі дистриб'ютор за кількістю продажів
- Ножі, що самозаточуються



ExaCut ECQ

- Унікальна технологія ексцентрикового притискання
- Легке обслуговування, великий сервісний отвір
- Тривалий термін служби
- Низькі вимоги до необхідного об'єму оливи



ExaCut ECM

- Унікальна технологія ексцентрикового притискання
- Не потрібна подача повітря
- Надзвичайна потужність різання завдяки інноваційній конструкції ротора

Розподільчі головки OptiCut



OptiCut

- Ріжучий блок із ножами з пружинним натягом
- Різні розміри

Додаткове обладнання



Комфортний контроль потоку (CFC)

- Деактивація визначених груп шлангів
- Для секцій з невеликою шириною захвату або технологічних колій

Коли йдеться про обслуговування, ми не покладаємося на випадок.

Як завжди: комплексні послуги для забезпечення безперебійної роботи та тривалого терміну служби.

Підтримка та постачання від А до Я

Оскільки ми знаємо, що близькість до наших клієнтів відіграє ключову роль у нашому спільному успіху, ми відповідно адаптуємо наші послуги.

У Німеччині та країнах, де ми маємо філії, ми гарантуємо постійний зв'язок та надійну підтримку для наших клієнтів через власні сервісні центри або авторизованих партнерів.

Це означає, що на кожному етапі нашої співпраці ви завжди отримаєте належну підтримку. Для цього у вашому розпорядженні висококваліфікований персонал – експерти, консультанти та техніки, які знають вашу машину досконально.

Ми думаємо наперед

Це починається з нашої вичерпної та детальної документації. Завдяки високому рівню власного виробництва запасні частини доступні в найкоротші терміни. Ви завжди знайдете авторизованого сервісного партнера поруч із собою, який допоможе з ремонтом та заміною зношуваних деталей.

Сервісний пакет Vogelsang ServicePack доповнює наш спектр послуг. Чи то введення в експлуатацію, навчання на місці та на заводі, чи то повний сервісний пакет із договором на технічне обслуговування та пакетом послуг зі швидкозношуваних деталей – ми пропонуємо належну підтримку для задоволення потреб кожного клієнта.



З моменту свого заснування в 1929 році, Vogelsang стала всесвітньо визнаною машинобудівною компанією, з численними філіями, центрами продажів та дочірніми компаніями.

Що ми пропонуємо

Ми пропонуємо рішення в таких секторах:
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ,
БІОГАЗ, ПРОМИСЛОВІСТЬ,
ІНФРАСТРУКТУРА, СТІЧНІ ВОДИ



Наш широкий асортимент продуктів та послуг

- Консалтинг та обслуговування
- Технології управління та контролю даних
- Технологія дезінтеграції
- Індивідуально розроблені рішення для спеціальних застосувань
- Насоси та насосні системи
- Дозатори твердих компонентів
- Технологія внесення рідких добрив
- Системи утилізації відходів для залізниць, автобусів та човнів
- Проточні подрібнювачі

Авторське право 2026 Vogelsang GmbH & Co. KG
Наявність продукції, зовнішній вигляд, технічні характеристики та деталі постійно вдосконалюються. Тому вся інформація, представлена тут, може бути змінена. У деяких країнах Vogelsang®, BioKat®, Чорний дрізд®CC-серія® ЕнерджіДжет®, ХайКоун®, Попередній змішувач®, РотаКат®, XRipper®, XSplit®та XTill®є зареєстрованими торговими марками Vogelsang GmbH & Co. KG, Ессен (Ольденбург), Німеччина. Усі права захищено, включаючи права на всю графіку та зображення.

Представник виробника "Vogelsang GmbH & Co KG" в Україні,

Сітніков Сергій

Телефон: +38 067 504 85 00

sergey.sitnikov@vogelsang.info

vogelsang.info

Офіційний представник Vogelsang в Україні:

ТОВ "ВКФ АГРОТЕХ КОНСАЛТ"

04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3-Є
УКРАЇНА
Тел.: +38 067 406 3334
+38 067 407 04 56,
+38 097 455 32 55
E.mail : office@agrotex.info
Інтернет: **www.agrotex.info**